



QUALITY



Nom	Ref.	Unit.	Couleur
Twin Mix Two B 200	10736	2 m	transparent
Twin Mix Two B 300	10737	3 m	transparent
Twin Mix Two B 400	10738	4 m	transparent
Twin Mix Two B 500	10739	5 m	transparent

CONNECTIONS



Borne



Borne

TYPE DE SIGNAL



Audio

DIRECTION DU SIGNAL



Bidirectionnel

IN



SPEAKERS

OUT



AV-RECEIVER | ENDSTUFE

Twin Mix Two B

Câble pour haut-parleur, argent, 2 x 6,0 mm², avec fiche banane

Excellent câble stéréo pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des coses de câble Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 300 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pause très souple et flexible.

Caractéristiques

- ✓ Made in Germany
- ✓ câble stéréo pour haut-parleur
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts
- ✓ Fiche entièrement en métal massif
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent

Fiche technique

Section du câble	2 x 6,0 mm ²
Matériau du conducteur interne	SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
Gaine du câble	plastique
Géométrie du câble	Rond
Longueur spéciale	Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande
Forme de la prise	Droit

350 W

Made in Germany

SPOFC
Silver plated Copper

OFC
Oxygen free Copper

24 ct