



VIDEO
EQUIP
PERFORMANCE

EXTRACTOR DE AUDIO PARA HDMI®.

AUDIO XT

MSRP (19%): 149.00



Con el Oehlbach Audio XT, la pista de sonido puede ser desacoplada sin pérdidas de una señal HDMI® completa y, separada de la señal de vídeo, reenviada a otro dispositivo. La señal de audio se emite digitalmente a través de la salida óptica o analógica a través de una conexión estéreo de 3,5 mm, la resolución máxima es de 192 kHz. Esto hace que el Audio XT se adapte perfectamente a la alta calidad de los formatos de audio comprimido sin pérdidas. La señal de vídeo se transporta entonces a un dispositivo de reproducción de imágenes conectado a través de la salida HDMI sin ser tocada. La compleja electrónica está ubicada en una compacta y sólida carcasa de metal. Los contactos chapados en oro de 24 quilates de alta calidad garantizan la máxima fiabilidad de transmisión.



HDMI®
High Definition Multimedia Interface

Los términos HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® y el logotipo de HDMI® son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

Enchufe
de Jack



Toslink



Enchufe
HDMI



SIGNAL DIRECTION



Uni-Direc-
torio

Dimensiones del embalaje	55mm / 165mm / 230mm
Peso (neto)	137 g
Color	Marrón Metálico
Material de la carcasa	Una sólida carcasa de metal
Alcance de la entrega	Extractor de audio HDMI, instrucciones de uso, fuente de alimentación
Formato de sonido	DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 5.1 DTS HD, Dolby Digital 5.1
Resolución	4K UHD 30Hz
Tasa de muestreo	48 kHz, 192 KHz
Características	Contactos chapados en oro de 24kt
El voltaje de entrada	5 V
Potencia de entrada	10 W
Corriente de entrada	2 A

item no.	Color	EAN	MSRP (19%)
6039	marrón metálico	4003635060391	149.00 €

Item No. 6039



Más información:

