

TRANSMISOR / RECEPTOR DE BLUETOOTH

BTR EVOLUTION 5.0

Este transmisor/receptor de Bluetooth ofrece al estándar Bluetooth 5.0 posibilidades completamente nuevas. Conecta el hardware de entretenimiento doméstico ópticamente con el cable Toslink o analógico a través de RCA estéreo y envía o envía sonido puro de forma inalámbrica desde o hacia el BTR Evolution 5.0, la nueva multiherramienta para tu disfrute del sonido. Como adaptador 2 en 1, no sólo transmite sino que también recibe, tanto con el estándar Bluetooth® 5.0 como con el compatible con el sistema anterior. Se puede cambiar entre el modo de envío y el de recepción con un interruptor de conmutación. Empareje el Oehlbach BTR Evolution 5.0 con dos dispositivos y disfrute de la doble calidad de CD con aptX HD. Con la función de baja latencia y un retardo de menos de 40 milisegundos no notará nada de la transmisión inalámbrica y podrá simplemente disfrutar de la música y otros sonidos en toda su extensión como con una conexión de cable Oehlbach. Esto suena bien en casa y con su elegante diseño de alta calidad en dos colores, se ve bien en cualquier hogar.



Mit Blick auf die gebotene Ausstattung und die gelieferte Performance ist der BTR Evolution 5.0 [...] eine wirklich anspruchsvolle Lösung ...
[Zitat Lite Magazin]



El logotipo de Qualcomm aptX - Low Latency es propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está garantizado. El logotipo de Qualcomm aptXHD es propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está garantizado. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Oehlbach es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios. Qualcomm aptX y los logotipos de aptX son propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está garantizado.

Estándar de transmisión	Bluetooth 5.0
Peso (neto)	145 g
Alcance de la entrega	BTR Evolution 5.0, fuente de alimentación, cable de carga USB 1m, adaptador Cinch/jack 30 cm, cable AUX 20 cm, cable óptico 1m, manual
Rango de humedad	5 - 90 %
Tasa de muestreo	48 kHz
Características	Contactos chapados en oro de 24kt , Tecnología Alemana
Anchura del artículo	75 mm
Altura del artículo	19 mm
Profundidad del artículo	75 mm
El voltaje de entrada	5 V
Potencia de entrada	0,5 W
Corriente de entrada	0,1 A
Alcance	10 m
Sendebereich	2,4 GHz
Latencia	40 ms





item no.	Color	EAN	MSRP (19%)
6052	Plata	4003635060520	129.00 €
6053	Rojo	4003635060537	129.00 €

Más información:

