




Mit Blick auf die gebotene Ausstattung und die gelieferte Performance ist der BTR Evolution 5.0 [...] eine wirklich anspruchsvolle Lösung ...
[Zitat Lite Magazin]



NADAJNIK / ODBIORNIK BLUE-TOOTH®

BTR EVOLUTION 5.0

Ten nadajnik / odbiornik Bluetooth daje zupełnie nowe możliwości standardu Bluetooth 5.0. Podłącz sprzęt służący do domowej rozrywki optycznie za pomocą kabla Toslink lub analogowo poprzez stereo RCA i przesyłaj lub przesyłaj czysty dźwięk bezprzewodowo z lub do BTR Evolution 5.0, nowego multinarzędzia zapewniającego radość z dźwięku. Jako adapter 2 w 1 nie tylko nadaje, ale także odbiera - zarówno w standardzie Bluetooth® 5.0, jak i kompatybilnym wstecznie. Przełączanie pomiędzy trybem wysyłania i odbioru jest możliwe za pomocą przełącznika. Połącz BTR Evolution 5.0 firmy Oehlbach z dwoma urządzeniami i ciesz się podwójną jakością płyty CD z aptX HD. Dzięki funkcji małych opóźnień i opóźnieniu poniżej 40 milisekund nie zauważysz nic z transmisji bezprzewodowej i możesz po prostu cieszyć się muzyką i innymi dźwiękami w pełnym zakresie, jak w przypadku połączenia kablowego Oehlbach. Brzmi to dobrze w domu, a dzięki eleganckiemu, wysokiej jakości wzornictwu w dwóch kolorach, dobrze wygląda w każdym domu.



Logo Qualcomm aptX - Low Latency jest własnością Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Wykorzystanie jest dozwolone. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Oehlbach jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Logo Qualcomm aptXHD jest własnością Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Wykorzystanie jest dozwolone. Qualcomm aptX i logo aptX są własnością Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Wykorzystanie jest dozwolone.

Norma transmisji	Bluetooth 5.0
Waga (netto)	145 g
Zakres dostawy	BTR Evolution 5.0, zasilacz, przewód ładowania USB 1m, adapter Cinch/jack 30 cm, przewód AUX 20 cm, przewód optyczny 1m, ręczny
Zakres wilgotności	5 - 90 %
Częstotliwość pobierania próbek	48 kHz
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane , Niemiecka technologia
Szerokość artykułu	75 mm
Wysokość artykułu	19 mm
Głębokość artykułu	75 mm
Napięcie wejściowe	5 V
Moc wejściowa	0,5 W
Prąd wejściowy	0,1 A
Sięgnij	10 m
Sendebereich	2,4 GHz
Latencja	40 ms



Dalsze informacje:



item no.	Kolor	EAN	MSRP (19%)
6052	Srebro	4003635060520	129.00 €
6053	Czerwony	4003635060537	129.00 €

