



CÂBLE LS POUR BI-AMPING AVEC COSSES

BI TECH 4.4

2,5 MM² / 4,0 MM²

Câble pour haut-parleur à câblage double coordonné et bien pensé, préconfectionné avec des cosse de câble Fusion de qualité supérieure Oehlbach. 2 x 2,5 mm² en cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC) pour les fréquences moyennes et hautes et 2 x 4 mm² en cuivre sans oxygène (OFC) pour une transmission sans perte des fréquences basses. Pour un son naturel et détaillé. Les conducteurs et l'isolation fabriqués dans des matériaux de très haute qualité permettent de garantir à la fois une grande flexibilité et des fréquences basses puissantes ainsi que des fréquences hautes à la résolution élevée.

» 350 W

SPOFC
SILVER PLATED
COPPER


30 YEAR
GUARANTEE

MADE IN
GERMANY

100%
CONTACT

24ct
GOLD

Matériau du conducteur intérieur	SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
Géométrie des câbles	Rond
Coupe transversale du câble	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ²
puissance max.	Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts
Caractéristiques	Made in Germany, 30 ans de garantie, Contact fiable, Contacts plaqués or 24kt, Câble de haut-parleur bi-amplifié
Matériau du câble	plastique



4 x cosse
de câble



DIRECTION DU
SIGNAL



Bidirectionnel

item no.	Longueur	Couleur	EAN	MSRP (19%)
10832	2 m	Bleu/Cuivre	4003635108321	561.00 €
10833	3 m	Bleu/Cuivre	4003635108338	633.00 €
10834	4 m	Bleu/Cuivre	4003635108345	705.00 €
10835	5 m	Bleu/Cuivre	4003635108352	777.00 €

