



SET DI CAVI LS PER BI-AMPLIFICAZIONE CON CAPICORDA

BI TECH 4.4

2X (2,5 MM²/4,0 MM²)

Cavo per diffusori bi-amplificatori di prima classe sintonizzato ed ottimamente elaborato - completamente assemblato con connettori a capocorda Oehlbach Fusion di alta qualità. 2 x 2,5 mm² di rame argentato esente da ossigeno (SPOFC) per le frequenze medio-alte e 2 x 4 mm² di rame esente da ossigeno (OFC) per la trasmissione senza perdite dei bassi. Riproduce un'immagine sonora straordinariamente naturale e dettagliata. L'uso di materiali di altissima qualità sia per i conduttori che per l'isolamento assicura un alto grado di flessibilità e garantisce bassi eccellenti e potenti con alti finemente definiti.

350 W

SPOFC
OXYGEN FREE
COPPER

24ct
GOLD

100%
CONTACT

30 YEAR
GUARANTEE

MADE IN
GERMANY

Contenuto	2 pezzi
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ² .
Potenza max.	Consigliato fino a 350 Watt
Caratteristiche	Made in Germany, 30 anni di garanzia, Perfetta affidabilità di contatto, Contatti placcati in oro 24kt, Cavo per diffusori bi-amplificatori
Materiale guaina esterna	plastica



4 x capo-
corda



SIGNAL DIRECTION



Bi-direzionale

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
10832	2 m	Blu/Rame	4003635108321	389.00 €
10833	3 m	Blu/Rame	4003635108338	439.00 €
10834	4 m	Blu/Rame	4003635108345	489.00 €
10835	5 m	Blu/Rame	4003635108352	539.00 €

Ulteriori informa-
zioni:

