



SIGNAL DIRECTION



CABLES DE ALTAVOZ PARA BIAMPLIFICACIÓN / BICABLEADO

BI-TECH 4 M

2,5 MM² / 4,0 MM²

MSRP (19%): 50.49

Un cable de altavoz bicableado excepcional en una clase propia. 2 x 2,5 mm² de cobre plateado libre de oxígeno para las frecuencias medias/altas y 2 x 4 mm² de cobre libre de oxígeno para la transmisión sin pérdidas de los bajos. Reproduce una imagen de sonido impresionantemente natural y detallada. El uso de materiales de muy alta calidad tanto para los conductores como para el aislamiento asegura un alto grado de flexibilidad y garantiza unos excelentes y potentes bajos con agudos finamente detallados.

» 350 W

MADE IN
EUROPE

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

SPOFC
SULPHUR FREE
COPPER

Dimensiones del embalaje	215mm / 375mm / 375mm
Color	cristalino/azul
Peso (neto)	200 g
Material conductor interno	SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno, OFC - cobre libre de oxígeno
La geometría del cable	Ronda
Sección transversal del cable	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ²
Potencia máxima.	Se recomienda hasta 350 vatios
La longitud del cable	50 m
Características	Hecho en Europa
Material de la cubierta exterior	Plásticos

item no.	Longitud	Color	EAN	MSRP (19%)
1080	50 m	cristalino/azul	4003635010808	50.49 €

Item No. 1080



Más información: