



CAVI PER DIFFUSORI PER BI-AMPLIFICAZIONE / BI-WIRING

BI-TECH 4 M

2,5 MM² / 4,0 MM²

MSRP (19%): 34.99

Eccezionale cavo per diffusori bi-wiring in una classe a sé stante. 2 x 2,5 mm² di rame argentato esente da ossigeno per le frequenze medio-alte e 2 x 4 mm² di rame esente da ossigeno per la trasmissione senza perdite dei bassi. Riproduce un'immagine sonora straordinariamente naturale e dettagliata. L'uso di materiali di altissima qualità sia per i conduttori che per l'isolamento assicura un alto grado di flessibilità e garantisce bassi eccellenti e potenti con alti finemente dettagliati.



SIGNAL DIRECTION



Dimensions de l'emballage	215mm / 375mm / 375mm
Colore	crystallo / blu
Peso (netto)	200 g
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno, OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ² .
Potenza max.	Consigliato fino a 350 Watt
Lunghezza del cavo	50 m
Caratteristiche	Made in Europe
Materiale guaina esterna	plastica

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
1080	50 m	crystallo / blu	4003635010808	34.99 €

Item No. 1080



Ulteriori informazioni:

