



SIGNAL DIRECTION


 Dwukierun-
kowy:

KABLE GŁOŚNIKOWE DO BI-AMPING / BI-WIRING

BI-TECH 4 M

 2,5 MM² / 4,0 MM²
MSRP (19%): 50.49

Znakomity dwużyłowy kabel głośnikowy w swojej klasie. 2 x 2,5 mm² posrebrzana miedź beztlenuowa dla średnich/wysokich częstotliwości i 2 x 4 mm² miedź beztlenuowa dla bezstratnej transmisji basu. Odtwarza on imponująco naturalny i szczegółowy obraz dźwiękowy. Zastosowanie bardzo wysokiej jakości materiałów zarówno na przewodniki jak i izolację zapewnia dużą elastyczność i gwarantuje doskonały, mocny bas z drobnymi detalami wysokich tonów.

350 W
MADE IN EUROPE
OFC
OXYGEN-FREE COPPER

SPOFC
SILVER PLATED COPPER

Wymiary opakowania	215mm / 375mm / 375mm
Kolor	krystalicznie czysty/niebieski
Waga (netto)	200 g
Materiał przewodnika wewnętrznego	SPOFC - miedź beztlenuowa posrebrzana, OFC - miedź beztlenuowa
Geometria kabli	Runda
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ²
Moc max.	Zalecana moc do 350 W
Długość kabla	50 m
Cechy charakterystyczne	Made in Europe
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne

item no.	Długość	Kolor	EAN	MSRP (19%)
1080	50 m	krystalicznie czysty/niebieski	4003635010808	50.49 €

Item No. 1080



Dalsze informacje: