



DIRECTION DU
SIGNAL

↔ Bidirectionnel

CÂBLE AUDIO/VIDÉO NUMÉRIQUE, SANS HALOGÈNE DIGITAL-AV MP

MSRP (19%): 5.69 €

Câble coaxial d'une impédance de 75 Ohm définie avec précision permettant le transfert des signaux de données numériques et des signaux audio tout comme des signaux vidéo analogiques. Grâce à son conducteur interne et son blindage plaqué argent, ce câble offre une excellente conductivité tout en garantissant simultanément une résistance élevée aux interférences.

**MULTIPLE
SHIELDING**
OFC
OXYGEN FREE
COPPER

Dimensions de l'emballage	375mm / 200mm / 380mm
Construction d'âches	19 x 0,10 mm, 1
Matériau de la gaine extérieure	plastique, sans halogène
Rayon de courbure	33 mm mm
Couleur	Bleu
Poids (net)	40 g
Matériau du conducteur intérieur	PE moussé, OFC – cuivre sans oxygène
Champ d'application	Câble audio/vidéo numérique, brochure d'information
Blindage	Blindage multiple
AWG	25 AWG

item no.	Couleur	EAN	MSRP (19%)
8035	Bleu	4003635080351	5.69 €

Item No. 8035



Informations complémentaires :

