

DIGITALE AUDIO-/VIDEOKABEL, HALOGEENVRIJ

DIGITAL-AV MP

MSRP (19%): 5.69 €

Coaxiale kabel die met zijn nauwkeurig vastgelegde impedantie van 75 ohm net zo goed geschikt is voor de overdracht van digitale gegevens en audiosignalen als analoge videosignalen. Met zijn verzilverde, interne geleider en verzilverde afscherming staat deze kabel garant voor uitstekende geleidingseigenschappen met een gelijktijdige hoge weerstand tegen storingen.

**MULTIPLE
SHIELDING**
OFC
OXYGEN-FREE
COPPER

Dimensions de l'emballage	375mm / 380mm / 200mm
Ladderbouw	19 x 0,10 mm, 1
Buitenmantelmateriaal	Kunststoffen, Buitenmantel halogeenvrij
Buigstraal	33 mm mm
Kleur	Blauw
Gewicht (netto)	40 g
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper, geschuimde PE
Afscherming	Meervoudige afscherming
AWG	25 AWG
Kabellengte	500 m

item no.	Lengte	Kleur	EAN	MSRP (19%)
8035	500 m	Blauw	4003635080351	5.69 €

SIGNAL DIRECTION

Bi-directioneel

Item No. 8035



4 003635 080351



Meer informatie: