


SIGNAL DIRECTION

*Dwukierun-
kowy:*

CYFROWY PRZEWÓD AUDIO/ WIDEO, BEZHAŁOGENOWY DIGITAL-AV MP

MSRP (19%): 5.69 €

Współosiowo skonstruowany kabel, który dzięki precyzyjnie określonej impedancji charakterystycznej 75 Ohmów nadaje się zarówno do transmisji danych cyfrowych i sygnałów audio, jak i analogowych sygnałów wideo. Ze względu na posrebrzaną żyłę wewnętrzną i posrebrzane ekranowanie, kabel ten oferuje doskonałe właściwości przewodzące o wysokiej odporności na zakłócenia.

**MULTIPLE
SHIELDING**
OFC
OXYGEN-FREE
COPPER

Wymiary opakowania	375mm / 200mm / 380mm
Budowa drabiny	19 x 0,10 mm, 1
Materiał osłony zewnętrznej	Tworzywa sztuczne, Osłona zewnętrzna bezhalogenowa
Promień gięcia	33 mm mm
Kolor	Niebieski
Waga (netto)	40 g
Materiał przewodnika wewnętrznego	PE spieniony, OFC - miedź beztlénowa
Zakres dostawy	Cyfrowy kabel audio/wideo, broszura informacyjna
Ekranowanie	Wielokrotne ekranowanie
AWG	25 AWG

item no.	Kolor	EAN	MSRP (19%)
8035	Niebieski	4003635080351	5.69 €

Item No. 8035



Dalsze informacje: