



AUDIO  
EQUIP  
PERFORMANCE

## DIGITALE OPTISCHE SCHA- KELAAR

### OEHLBACH OPTOSEL 4:1

**MSRP (19%): 109.00**



De Oehlbach Optosel 4:1 ontvangt tot vier digitale optische signalen en stuurt deze onderbewerkt door naar een AV-receiver. De schakelkast is perfect geschikt in combinatie met AV-receivers die slechts één TOSLINK-sleuf hebben. Het apparaat, dat is ondergebracht in een stevige metalen behuizing, ondersteunt bemonsteringsfrequenties en een resolutie tot 96kHz/24-bit. Een hoogwaardige en verliesvrije signaaloverdracht is dus absoluut gegarandeerd. Zowel gecomprimeerde als ongecomprimeerde audiosignalen worden ondersteund. Een afstandsbediening voor het comfortabel verwisselen van de ingangen is bij de levering inbegrepen, evenals een voedingseenheid.

DTS:X

DOLBY  
ATMOS

DTS HD

DOLBY  
TRUE HD



Toslink



Dimensions de l'â emballage	55mm / 230mm / 165mm
Gewicht (netto)	133 g
Kleur	Metaalbruin
Materiaal van de behuizing	stevige metalen behuizing
Leveringsomvang	Digitale verdeler, voedingseenheid, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing
Vochtigheidsbereik	20 - 90 %
Geluidsformaat	Dolby Atmos, DTS: X, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, LPCM, DTS HD, Dolby TrueHD, DTS, 5.1 DTS HD
Bemonsteringsfrequentie	96 kHz
Artikelbreedte	94 mm
Artikelhoogte	24 mm
Artikel diepte	83 mm
Ingangsspanning	5 V
Ingangsvermogen	5 W
Ingangsstroom	1 A

item no.	Kleur	EAN	MSRP (19%)
6040	Metaalbruin	4003635060407	109.00 €

Item No. 6040



Meer informatie: