



CYFROWO-OPTYCZNY PRZEŁĄCZNIK AUDIO OPTOSEL 4:1 MKII

MSRP (19%): 79.99


Oehlbach Optosel 4:1 MKII (następca Optosel 4:1) odbiera do czterech cyfrowych sygnałów optycznych i przekazuje je w stanie nieprzetworzonym do odbiornika AV. Przełącznik doskonale nadaje się do współpracy z odbiornikami AV, które oferują tylko jedno gniazdo TOSLINK. Urządzenie, umieszczone w solidnej metalowej obudowie, obsługuje częstotliwość próbkowania i rozdzielczość do 192 kHz / 24 bity. Gwarantuje to wysoką jakość i bezstratną transmisję sygnału. Obsługiwane są zarówno skompresowane, jak i nieskompresowane sygnały audio. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania do komfortowej zmiany wejść oraz zasilacz.



Toslink



SIGNAL DIRECTION



Uni-Dyrekcja

Waga (netto)	135 g
Kolor	Metallic Brown
Materiał mieszkaniowy	solidna metalowa obudowa
Zakres dostawy	Rozdzielacz cyfrowy, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi
Zakres wilgotności	20 - 90 %
Format dźwięku	Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM
Częstotliwość pobierania próbek	192 KHz
Szerokość artykułu	94 mm
Wysokość artykułu	24 mm
Głębokość artykułu	83 mm
Napięcie wejściowe	5 V
Moc wejściowa	5 W
Prąd wejściowy	1 A



item no.	Kolor	EAN	MSRP (19%)
6041	metallic brown	4003635060414	79.99 €

Item No. 6041



Dalsze informacje: