



Terminal



SIGNAL DIRECTION



CABLES DE ALTAVOZ

SPEAKER WIRE SP-15

2 X 1,5 MM²

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado, enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 90 vatios por canal de amplificación. El uso de cobre OFC libre de oxígeno como material conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. Además, el cable está construido con muchos alambres de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,125 mm de sección por cada alambre individual. Gracias a este elaborado procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente altas de todo el cable.

90 W

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

30 YEAR
GUARANTEE

Radio de curvatura	15 mm
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
La geometría del cable	Ronda
Sección transversal del cable	2 x 1,5 mm ²
Características	Se recomienda hasta 90 vatios, Cables de altavoces estéreo, 30 años de garantía
Material de la vaina exterior	Plásticos

item no.	Longitud	Color	EAN	MSRP (19%)
101	10 m	banner	4003635001011	27.99 €
105	20 m	banner	4003635001059	50.99 €
107	30 m	banner	4003635001073	71.99 €
191	10 m	banner	4003635001912	27.99 €
195	20 m	Blanco	4003635001950	50.99 €
197	30 m	Blanco	4003635001974	71.99 €

