



Terminal



SIGNAL DIRECTION



Bi-direction-
neel

LUIDSPREKERKABELS

SPEAKER WIRE SP-15

2 X 1,5 MM²

Uitstekend verwerkte stereo luidsprekerkabel, gewikkeld op een minispoel. De luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogen tot ca. 90 Watt per versterkerkanaal. Het gebruik van zuurstofvrij OFC-koper als geleidermateriaal zorgt ervoor dat deze luidsprekerkabel een uiterst helder en levensecht geluidsbeeld heeft. Bovendien is de kabel opgebouwd uit zeer veel ultradunne koperdraden - ca. 0,125 mm doorsnede per individuele draad. Door deze uitgebreide verwerking wordt een bijzonder hoge geleidbaarheid en flexibiliteit van de gehele kabel bereikt.

» 90 W

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

30 YEAR
GUARANTEE

Buigstraal	15 mm
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
Kabelgeometrie	Ronde
Draaddoorsnede	2 x 1,5 mm ²
Kenmerken	Aanbevolen tot 90 Watt, Stereo-luidsprekerkabels, 30 jaar garantie
Materiaal buitenmantel	Kunststoffen

item no.	Lengte	Kleur	EAN	MSRP (19%)
101	10 m	banner	4003635001011	27.99 €
105	20 m	banner	4003635001059	50.99 €
107	30 m	banner	4003635001073	71.99 €
191	10 m	banner	4003635001912	27.99 €
195	20 m	Wit	4003635001950	50.99 €
197	30 m	Wit	4003635001974	71.99 €

Meer informatie:

